



KLEEMANN™
Your 1st Choice in Lifts

Укомплектованный пассажирский гидравлический лифт модели HYDRAULIC MR, travel = 11000 /stops=4 /entrances=4 /load capacity=300kg

**Заказ
№:167700**

Спецификация.

Грузоподъёмность: 300 kg / 4 человек.	Высота подъёма: 11000 mm	Скорость : 0,5 m/sec
Размеры Шахты : 1180x1350 mm Материал Шахты: Металлокаркас.	Прямом: 250 mm, помещение под прямомом нет.	Высота Последнего Этажа: 2500 mm
Остановок: 4, Основной этаж 1.	Выходов 4, спереди 4	Нумерация 1,2,3,4
Расположение гидроцилиндра: справа	Расположение машинного отделения: MR (рядом с шахтой),	Тип привода: гидравлический *:1

Гидравлический узел	Поршень, цельный или составной с учётом на переподъём и переспуск. В комплекте с подставкой, верхней балкой и кронштейнами. Оснащён клапаном безопасности.	1 set
	Укомплектованный пакет рамы кабины с ловителями. Укомплектованный пакет на буфер кабины.	1 set
	Укомплектованный пакет тросов и направляющих кабины в комплекте с кронштейнами.	1 set
	Укомплектованный гидроагрегат состоит из гидробака, электродвигателя мощностью KW/400V/50 Hz, 3 фазы, гидронасоса, блока клапанов BLAIN / электронного блока клапанов BUCHER, электронный датчик давления, ручная помпа, нагреватель масла. Эластичный шланг типа RA 3/4" длиной 8 метров .	1 set
	Специальное гидравлическое масло емкостью ** x 20 lt. не включено. (Только для информации).	1 set
Станция управления	Станция Kleemann LISA расположена в шкафу, согласно чертежу, тип управления вызывной вниз, система управления одиночная. Стандартная система по эвакуации. Система спуска кабины на основной этаж при поступлении сигнала о пожаре.	1 set
Электрическая проводка	Укомплектованная готовая проводка в пакете.	1 set
Кабина	Кабина типа PANORAMIC, панорамная, пассажирская, непроходная. Задняя, стена стекло TRIPLEX, панели левой, правой сторон стен нержавеющая сталь, передние и задние углы нержавеющая сталь INOX SATIN, плинтуса нержавеющая сталь INOX SATIN. Согласно чертежу чистые размеры кабины 750мм ширина 850мм глубина 2070 мм высота. Пол эластичное покрытие Grey. Потолок типа 07 , отделка INOX SATIN. Наружная отделка, верхняя и нижняя крышки нержавеющая сталь INOX SATIN. Зеркало на всю ширину, на половину высоты левой стены. Поручень типа K2 по левой, стороны. Система проветривания, интерком (3units). Фотозанавес.	1 set
Двери кабины	Двери кабины –автобусного типа, BUS FLAT, размеры (ширина x высота) 700x2000мм, панели нержавеющая сталь INOX SATIN.	1 set
Этажные Двери	Этажные Двери – полуавтоматические, типа CLASSIC, одностворчатые левого открывания, размеры (ширина x высота) 700x2000 мм, стекло обрамлённое панелями INOX SATIN.	4 set
Индикация в кабине	(1 шт.) Вызывная панель кабины (COP), вертикального типа АКС-НВ, отделка нержавеющая сталь INOX SATIN, электронные круглые кнопки типа FMR INOX SATIN с красной подсветкой, с регистрацией вызова этажа (1,2,3,4). Дисплей с индикацией этажа и бегущими стрелками указания движения. Вентилятор. Индикатор перегрузки (аудио и визуальный). Переговорное устройство MICOME. Устройство объявления этажей и гонг. Логотип "KLEEMANN 300KG-4PERSONS.	1 set
Индикация на этажах	(1 шт.) вызывная панель этажа (LOP) типа AKL-101 на основном этаже с одной кнопкой и дисплеем указывающий положение кабины и стрелки направления ее движения. (3 шт.) (LOP) вызывные панели этажа типа AKL-003 с одной кнопкой и стрелками направления движения. Все вызывные панели этажей сделаны из нержавеющей стали INOX SATIN и расположены в обрамлении дверей .	1 set

Head Offices - Export Sales:

Kilkis Industrial Area, PO Box 25, Post Code 61 100, Kilkis, Greece,

Operator: +30 23410 38 100, Fax: +30 23410 38 200, E-mail: headoffice@kleemann.gr, www.kleemannlifts.com